

FICHE DE REVISION RADEAU

Référence : 52163
 N° Série du radeau : 52162SN 000685
 Type : HAUT HP 296R
 Norm du bateau : SENSEI
 Norm du propriétaire : ROSSI
 Revendeur : 2R SAILING
 Type de révision : 1 AN OU < 3 ANS
 N° code : 1002239494

Compte client : STOOF
 Ref forfait : 61516
 N° livraison / facture : 1

Transformé en bord.

EQUIPEMENTS

Réf	Désignation	Qté	Date de péremption	N° de lot	Garantie
49493	Feux à main (Solàs)		03.21		NON
49494	Fusées parachutes (Solàs)		03.21		NON
66000	Comprimés anti mal de mer		12.20		NON
19668	Batons chimiolum vert 12h00				NON
39254	Piles 1,5 V R14				NON
61750	Lampe intérieure				NON
20991	Trousse de réparation		01.21		NON
19678	Trousse secours radeau CL2				NON
61771	Patch pour lampe Alcares				NON
57531	Batterie lithium Solàs		01.22		NON
52198	Trousse de secours ISO				NON
14116	Aliment de survie 1 pers 500 g	4	07.21	1256878	NON
21368	Eau de survie 6 x 500 ml	2	07.23	1261599	NON
57530	Lampe LED Solàs		01.22		NON
58448	Patch (kit étui + lampe Solàs)				OUI
61577	Fascicule de contrôle (orange)				OUI - NON
61578	Fascicule de contrôle (bleu)				OUI - NON
61579	Fascicule de contrôle (rouge)				OUI - NON
61580	Fascicule de contrôle (jaune)				OUI - NON
61533	Main d'œuvre				OUI - NON
59402	Arche flottante étanche				NON
53255	Pile 1,5V R6 Alcaline		09.19		NON
63480	Lampe Solàs Daniament RL6				NON
63481	Batterie Solàs Daniament RL6				NON
2688	Pré sac / Carton				OUI

CONTRÔLE
 CONTRÔLE PRESSION
 Manomètres N°

Heure de début test : 16h15
 et
 Manomètres N° : 08430
 Heure de fin test : 10h40

TEMP	INIT.	FINALE	T	COR.T	INIT.	B (inf.)	ARCEAU
	19°	19°	0	0	134	134	
					138	134	
					0	0	
					133	134	

PRESSIONS APRES CORRECTION

CONTRÔLE D'OUVERTURE

Flotteurs A B C : 104
 Démontage raccord T Coude ou Y
 Raccord arceau
 Clapets de gonflage A B C
 N° clé dynamo.
 Clapets surpression A B C
 N° clé dynamo.
 Démontage valves
 N° clé dynamo.
 Couteau flottant

Echelles filières
 Tente
 Bandes radar./ rétro-ref.
 Fond
 Bout redressement
 Collages
 Poches de stabilisation
 Notice de survie

ACCOSTILLAGE

Torches + piles : 104
 Sifflet
 Ecope
 Notice de survie
 Couvertures survie

Gonfleur
 Manuel de survie
 Trousse de pêche
 Gobelet
 Arceau fibre

Piles recharge
 Pagales
 Eponge
 Miroir
 Sac à effets personnels

PLIAGE

Fixation de tout l'armement
 Enlever clip de sécurité
 Serrage raccord T coude (5 écrous)
 Annarrage arceau sur flotteur
 N° clé dynamométrique :
 (fil à casser) CLI-OFFSH-RZ 6PL
 Raccords Y
 Fixation des échelles avec adhésifs
 Clapets de surpression ouverts
 Pliage suivant manuel de révision

Clapets de gonflage fermés
 Resserrage clapet arceau HORIZON
 N° clé dynamométrique :
 Pose de tous les adhésifs (cuseurs fermetures, protections PVC, filières)

MISE EN SAC OU EN CONTAINER

Mise sous vide
 Pose du film de percussion dans tube PVC
 Position traversée étanche
 Nœud filin-drisse
 CONTAINER
 Pose du fil à casser avec plomb
 Pose du cerclage
 Fixation filin par velcro
 Pose de l'adhésif
 Pose bouchon container

SAC
 CONTAINER

Référence bouteille : R.A.S
 N° Bouteille : TX 08671
 Date épreuve : 03-12
 Poids indiqué sur bouteille : 5,360

N° Lot bouteille : 504
 N° Clé dynamométrique : 1335

OBSERVATIONS :
 CONTROLEUR AGREE AVANT EFFECTUE LA VISITE :
 NOM : LE ROUX
 SIGNATURE : [Signature]

REVISION VALIDEE LE : 16 AVR 2018
 DATE DE LA REVISION : 04 10 19
 STATION AGREEE : **PLASTIMO**
 N° F1