



DRHEAM CUP 2022

GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE AU LARGE



ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

Parcours DC 1000 et 1500 ( RSO 2)

Class'40 - Océan Fifty - Imoca - Rhum Mono - Rhum Multi - Open Grand Mono - Ultime

Ce formulaire doit être rempli par le responsable du bateau et remis lors de la confirmation de l'inscription.

Une équipe de contrôleurs course au large, de la FFV sera présente au port de Cherbourg pour procéder à des contrôles de sécurité ainsi qu'à l'arrivée à la Trinité sur Mer.

Nom du bateau... O.B. PORTUS 4 ..... Numéro de Voile ..... 124 .....

Catégorie de course... Class 40 ..... Emplacement à Cherbourg..... / .....

Nom de baptême... O.B. PORTUS 4 ..... Quartier maritime... LORIENT .....

N° MMSI... 228 035 900 ..... VHF ASN (Cf. déclaration ANFR)

Transpondeur AIS (AC 1.6 RSO 3.29.13), nom qui apparaît sur l'écran :

O.B. PORTUS Solo 4 .....

Téléphone satellitaire (Imoca/Océan Fifty) : 00 ..... / .....

Indicatif VHF... F.I.H.F. .... (Cf. déclaration ANFR)

Epirb RSO 4.19.3 manuelle et automatique :

15 caractères : ~~115~~ ..... 9CDP D40 bC034D1 ~~FFDF~~ .....

Marque/type... MC MARDU ..... Date de révision ..... / .....

Nbre de passagers : au - 2 sauf pour les bateaux inscrits sur la Route du Rhum : .....

Balise AIS RSO 4.22.1b ( 9 chiffres commençant par 97..... ) et PLB non obligatoire, 15 caractères commençant par 1C6..... Attention aux dates de révision.

Nom/Prénom	FACON Anatole		
Balise AIS	97260 9861		
Balise PLB	1C4E77F2DEFFDF		

Nom/Prénom			
Balise AIS			
Balise PLB			

Contacts téléphoniques : .....

Votre Bateau a t'il été construit après le 1 juillet 1996  
(Date de l'application de la certification CE)..... OUI.....NON

Si OUI, votre plaque de constructeur (CE)  
est-elle visible et lisible..... OUI.....NON

Le nombre de personnes composant l'équipage est-il inférieur ou égal au nombre  
maximum inscrit sur la plaque CE pour la **catégorie B**..... OUI.....NON

		<b>RSO 2</b>
<b>LIGNES DE VIE</b> (indépendantes de chaque bord du bateau) Acier inox diamètre 5 mm mini ou sangle ou polyéthylène haut module à charge de rupture supérieure ou égale à 2040kg Points d'accroche doivent être adjacents aux postes de travail Permettant de s'accrocher avant de monter sur le pont	<input checked="" type="radio"/> OK  <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK	4.04 MoMu 4.04.1.c MoMu 4.04.2 a MoMu 4.04.2.b. MoMu
<b>PANNEAU DE DESCENTE</b> Attaché de façon permanente et capable d'être immédiatement fermé	<input checked="" type="radio"/> OK	3.08 MoMu
<b>FEUX DE NAVIGATION (conformes au RIPAM)</b> Feux de navigation (ampoules de rechange, sauf LED) Feux de secours (alimentation différente des feux de navigation, peuvent être amovibles)	<input checked="" type="radio"/> OK	3.27 MoMu
<b>LOCALISATION RECUPERATION DE L'HOMME A LA MER</b> 1 GPS capable d'enregistrer 1 MOB en 10 secondes Bouée de sauvetage avec feu à allumage automatique, un sifflet et une ancre flottante, avec nom du bateau et bandes réfléchissantes Une 2ème bouée de sauvetage avec les mêmes caractéristiques que la 1ère et équipée d'une perche IOR Une des 2 bouée doit avoir une flottabilité permanente Ligne de récupération diamètre 6mm mini de 15 à 25m Collier de récupération composé de : a) Ligne flottante de 4 fois la LC mini ou 36 mètres b) Collier flottant de 90 N de flottabilité mini	<input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK  <input checked="" type="radio"/> OK  <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK	4.22.2 c MoMu 4.22.3 MoMu 4.17et18 MoMu  4.22.4 MoMu  4.22.5 MoMu 4.22.7 MoMu 4.22.8 MoMu
<b>BALCONS, CHANDELIERS, FILIÈRES</b> (bateau ≥ 8.5m) Double filière tendue avec la filière supérieure à une hauteur mini de 600mm avec ouverture verticale ≤ 380mm	<input checked="" type="radio"/> OK	3.14.1 MoMu
<b>ASSÉCHEMENT et SEAUX</b> 1 pompe de cale manuelle installées de façon permanente 1 installation pour vider tous les compartiments étanches 2 seaux équipés d'un bout capacité 9 litres mini Pompe d'urgence : fixe ou portable. Débit 200l/min. Avoir un tuyau assez long pour l'évacuation	<input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK	3.23.1 b Mono 3.23.1.c Multi 3.23.1 a MoMu 4.30 Mono
<b>RADEAUX DE SAUVETAGE</b> ISO 9650 ou SOLAS avec un minimum un pack 2 moins de 24h Extrémité du bout de déclenchement amarrée au voilier Amené au niveau des filières ou à l'eau en 15secondes max <b>Nombre de place (≥ au Nombre de passagers.)</b> Marque... <i>Nor</i> ... <i>Oskar</i> ... <i>Marina</i> .....	<input checked="" type="radio"/> OK <input checked="" type="radio"/> OK  <input checked="" type="radio"/> OK	Avis de C 1.6 4.20.3 d MoMu  4.20.3 e MoMu

N° de série...S.N.000...17639.....			
Modèle.....Triard...Océan.....			
Prochaine révision .....Mars...2023.....		4.20.5	MoMu
<b>COUPEAU DE COCKPIT</b>			
Doit être accessible du cockpit ou du pont	OK	4.25	MoMu
<b>BIDON D'EAU DE SURVIE (plombé en fermeture)</b>			
Au moins 9 litres d'eau potable de secours doivent être stockés dans un ou des containers dédiés et scellés	OK	3.21.3	MoMu
<b>VISIBILITÉ POUR RECHERCHE ET SAUVETAGE</b>			
Surface 1 m <sup>2</sup> de couleur hautement visible bateau retourné		4.02.2	Multi
Surface de 1m2 de couleur hautement visible pouvant être exposé sur le roof ou sur le pont		4.02.1	Multi
<b>ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SÉCURITÉ</b>		5.01	MoMu
Chaque membre d'équipage doit avoir un			
Gilet de sauvetage en conformité avec ISO 12402-3(niveau 150) avec sifflet, anneau de levage, sous-cutane et lumière de secours.	OK	5.01.1 a	MoMu
Marqué du nom du voilier ou du porteur	OK	5.01.1 b	MoMu
Avoir une protection du visage avec ISO 12402-8	OK	5.01.1.c	MoMu
1 Kit de percussion en rechange pour chaque type de gilet	OK	5.01.1.d	MoMu
Chaque membre d'équipage doit avoir un	OK	5.01.2	MoMu
Harnais + Longe avec testeur de surcharge	OK	5.02.2 d	MoMu
Harnais et une longe respectant la norme ISO 12401 ou équivalent (inférieure à 2 m)	OK	5.02.1	MoMu
Un gilet de sauvetage de réserve équipé et de même qualité que ci dessus	OK	5.02.2 b	MoMu
	OK	5.01.3	MoMu
<b>MOYENS DE COMMUNICATIONS, DE NAVIGATION</b>			
VHF 25 W avec antenne en tête de mât (ASN si après 2015)	OK	3.29.2	MoMu
Antenne de secours	OK	3.29.1	MoMu
Un système de positionnement automatique (GPS)	OK	3.29.8	MoMu
VHF portable étanche ou dans une housse étanche	OK	3.29.5	MoMu
Réfecteur radar	OK	4.10.1	MoMu
Sondeur	OK	4.13.2	MoMu
Speedo/indicateur de vitesse	OK	4.13.1	MoMu
<b>CONTAINER DE SÉCURITÉ ou SAC de SURVIE :</b>	OK	4.21	MoMu
<b>avec au moins 0,1m<sup>2</sup> de couleurs fluo orange, un bout et système d'attache , au nom du voilier et avec une flottabilité incorporée :</b>			
-1 VHF portable étanche ou dans une housse étanche, avec batteries de rechange	OK	3.29.05	MoMu
- 1 lampe électrique étanche	OK	4.21.b	MoMu
- 4 feux à main rouges	OK	4.21.c	MoMu
- 1 lampe à éclat	OK	4.21.d	MoMu
- 1 miroir de signalisation	OK	D240	
- 1 couteau	OK	4.21.e	MoMu
- 2 fumigènes oranges	OK	4.23.1	MoMu
- des bâtons lumineux type cyalume	OK	Imoca/Ocean Fifty	
- 1 couverture de survie par personne	OK	Imoca/Ocean Fifty	
- des sachets de fluorescéine	OK	Imoca/Ocean Fifty	
- Aliments énergétiques au moins 1000kj	OK	Imoca	
- 1 téléphone satellite portable étanche avec batteries de rechange	OK	Imoca/Ocean Fifty	

<b>MATÉRIEL</b>		
Réchaud installé de façon permanente avec coupure sécu alim	OK	3.20 MoMu
Couchettes installées de façon permanente	OK	3.19 MoMu
Toilettes, installées de façon permanente ou seau adapté	OK	3.18.2 MoMu
Gouvernail de secours (sauf bateaux à 2 barres)	OK	4.15.1 MoMu
Compas de relèvement en plus du compas fixe compensé	OK	3.24 MoMu
1 second compas qui peut être portable ou électronique	OK	3.24.b MoMu
Dessin sécurité, affiché dans le carré avec les emplacements du matériel de sécurité	OK	4.12 MoMu
2 ancres adaptées (bateau ≥8.5m) répartition adéquate de chaîne et de bout et prêt pour une utilisation immédiate (5min)	OK	4.06 MoMu
2 extincteurs capacité minimum 2kg de poudre sèche chacun	OK	4.05.2 MoMu
1 couverture anti-feu	OK	4.05.1 MoMu
Manuel de premier secours	OK	4.08 MoMu
Pharmacie cf RSO 2, urgence, journalier, général et de réserve	OK	4.08 MoMu
Mains courantes adéquates doivent être fixés sous le pont	OK	3.22 MoMu
Corne à brume	OK	4.09 MoMu
Pinoches, stockées à proximité de chaque trou à travers la coque	OK	4.03 MoMu
Cartes de navigation (pas uniquement électroniques)	OK	4.11 MoMu
Liste des feux et outils de navigation sur la carte	OK	4.11 MoMu
Annuaire des marées, journal de bord (bloc marine par ex)	OK	
Phare de recherche étanche, avec ampoules (sauf Led), piles, batteries de rechange	OK	4.07.a MoMu
Lampe Flash light	OK	4.07.b MoMu
Lampe torche étanche avec piles et ampoules de rechange	OK	4.21.b MoMu
Outillage et pièces de rechange adaptés à la nature et la durée navigation	OK	4.16.1 MoMu
Outillage pour déconnecter ou sectionner le gréement	OK	4.16.2 MoMu
1 foc de gros temps ou tourmentin	OK	4.26 MoMu
1 voile suédoise ou ris GV réduisant le guindant d'au moins 50%	OK	4.26.3 MoMu
1 combinaison de survie/personne	OK	Imoca/Ocean Fifty

Je soussigné (e) Amatole facon.....

Skipper du bateau Navigation contre le Diabète.....

Certifie sur l'honneur, avoir à bord, l'équipement et matériel de sécurité rendu obligatoire par la législation de mon pays (D240 modifiée depuis Juillet 2019), ainsi que le matériel listé dans ce document.

Date : 21/06/2021

Signature du responsable du bateau



Pour tous renseignements contacter :  
Hervé GAUTIER Directeur de Course 06.11.60.82.22  
Nathalie MONIER Comité Technique 06.71.24.77.29